



Produkt Beschreibung:

Artikelnr.

A2-DCFE226EM

Wattage

52

Maßskizze

Lichtverteilungskurve

Produkteigenschaften:

- Emergency compact fluorescent downlight with polished aluminium reflector
- Supplied with non-dimmable high frequency electronic ballast as standard
- For use with long life horizontally mounted compact fluorescent lamps for high efficiency and reduced running costs
- Suitable for display lighting in shops, offices, showrooms, hotels, etc.
- Single & twin lamp versions from 18W to 26W
- Lamps included
- Accessories include twist and lock bezels, IP44 splash proof lens and floating glass
- Non-dimmable

Produktspezifikationen:

Eingangsspannung	220~240V AC	Dimmbar	Nein
Gesamtdurchmesser (mm)	230	Ausschnitt Durchmesser (mm)	200

Zertifizierung:



Gewährleistung:

. Die Gewährleistungszeit beginnt mit dem Verkaufsdatum und kann je nach Produkt variieren. Ausgenommen sind Gewährleistungspflichten gemäß der genauen Produktbeschreibung. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, sollte das Produkt durch Verschulden Dritter beschädigt oder zerstört werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Ware unsachgemäß behandelt, installiert, mechanisch beschädigt, manipuliert, umgebaut, oder das Q.C. Label entfernt wurde oder aber durch Verbindung mit anderen Geräten zerstört oder beschädigt wurde. Sollten während der Gewährleistungszeit Mängel auftreten, gewährt Aurora eine kostenlose Ersatzlieferung. Die Gewährleistung erstreckt sich nur auf die gelieferte Ware, beinhaltet jedoch keine Kostenübernahme für die durch den Austausch entstandenen Kosten. Aurora behält sich zudem das Recht vor, fehlerhafte Ware durch aktuelle Spezifikation zu ersetzen.